ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБЩЕЕ БУДУЩЕЕ

GOODSENSE FORKLIFT, НОВАЯ ЭПОХА ЛИТИЕВЫХ ПОГРУЗЧИКОВ 3.0 - 3.5 ТОННЫ

CATL

АККУМУЛЯТОР С ВЫСОКИМ НАПРЯЖЕНИЕМ 309 В, ОРИГИНАЛЬНАЯ БАТАРЕЯ CATL

ЗАРЯДКА ЗА 30 МИНУТ, ВРЕМЯ РАБОТ В НОРМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ – 8 ЧАСОВ

-30 ~ 60℃

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН РАБОТЫ ОТ -30°C ДО +60°C

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРОЙ ДЛЯ ТРЁХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ, РАБОТА В УСЛОВИЯХ ВЫСОКОЙ И НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ, ЗАПЫЛЕННОСТИ, НА БОЛЬШОЙ ВЫСОТЕ, В МОРСКИХ И ЖАРКИХ РЕГИОНАХ - КРУГЛЫЙ ГОД

ZHEJIANG GOODSENSE FORKLIFT CO., LTD

Технические характеристики
Technical Specification

	Характеристики	Characteristic			
1.01	Модель	Model		P30H	P35H
1.02	Тип питания	Power Type		Электрический	Электрический
1.03	Номинальная грузоподъемность	Rated Capacity	кг	3000	3500
1.04	Расстояние до центра нагрузки	Load Centre	мм	500	500
1.05	Собственный вес	Service weight	кг	4520	4800
	Шасси	**Tyre & Chassis**			
2.01	Тип шин	Tyre Type (Front/Rear)		Пневматические	Пневматические
2.02	Колеса: приводные передние/задние	Wheel number X = drive wheel (Front/Rear)		2X/2	2X/2
2.03	Размер передних шин	Tyre Size (Front)		28X9-15-14PR	28X9-15-14PR
2.04	Размер задних шин	Tyre Size (Rear)		6.50-10-10PR	6.50-10-10PR
2.05	Передняя колея	Front Tread	мм	1000	1000
2.06	Задняя колея	Rear Tread	мм	970	970
2.07	Колесная база	Wheelbase	мм	1700	1700
	Размеры	**Size**			
3.01	Размер вил (ДхШхТ)	Fork Size (L×W×T)	мм	1070x125x45	1070x125x50
3.02	Угол наклона мачты (вперед/назад)	Mast Tilt Angle (F/R)	градус	6/12	6/12
3.03	Высота подъема	Lift Height	мм	3000	3000
3.04	Минимальная высота мачты	Mast Lowered Height	мм	2115	2150
3.05	Максимальная высота мачты	Mast Extended Height	мм	4180	4180
3.06	Длина до передней поверхтности вил	Length to Face of Fork	мм	2741	2796
3.07	Общая ширина	Overall Width	мм	1230	1230
3.08	Расстояние от крыши до кресла	Distance From Roof to Seat	мм	1020	1020
3.09	Передний свес	Front Overhang	мм	481	506
3.10	Задний вес	Rear Overhang	мм	575	610
3.11	Радиус поворота	Turning Radius (outside)	мм	2460	2495
3.12	Дорожный просвет	Ground Clearance	мм	140	140
	Производительность	**Performance**			
4.01	Максимальная скорость движения (с/без нагрузки)	Max.Travel Speed (Full load/No load)	км/ч	20/20	20/20
4.02	Скорость подъема (с/без нагрузки)	Lifting Speed (Full load/No load)	мм/с	520/530	430/440
4.03	Скорость опускания (с/без нагрузки)	Lowering Speed (Full load/No load)	мм/с	⩽600 /⩾300	⩽600 /⩾300
4.04	Преодолеваемый уклон (с нагрузкой)	Max.Gradeability (Full load)	%	20	20
	Питание и трансмиссия	**Power & Transmissions**			
5.01	Тип батареи	Battery(Type)		Литий-железно-фосфатный	Литий-железно-фосфатный
5.02	Емкость батареи	Battery(Voltage/Capacity)	Ач	309.12/96	309.12/96
5.03	Мощность тягового двигателя, S2-60 мин	Traction Motor Power, S2-60min	кВт	30	30
5.04	Мощность двигателя подъема, S3-15%	Lifting Motor Power, S3-15%	кВт	30	30
5.05	Контроллер	Controller		Все компоненты включены	Все компоненты включены
5.06	Давление в системе управления	Operating Pressure	МПа	18	18
5.07	Объем гидробака	Hydraulic Oil Tank Capacity	Л	49	49